

Der Riedl Komfortlift Typ 7000

zugelassen bis 500 kg Tragkraft im öffentlichen und privaten Bereich für Personen- und Lastenbeförderung

Vorteile:

- Kein separater Maschinenraum erforderlich
- Betretbare Räume unter dem Schacht möglich
- Der Aufzug wird mit einem selbsttragenden Schachtgerüst geliefert. Auch als Glasschachtgerüst erhältlich. Ein gemauerter Schacht ist nicht erforderlich.
- Nur bauseitige Deckendurchbrüche erforderlich
- Geringe Schachtabmessungen
- Schachtgrube nur 50 mm oder Anfahrtschräge
- Schachtkopf nur 2250 mm
- Geringe Belastung der Gebäudestatik
- Geringe Anschlußwerte (Motorleistung 2,2 kW, 400 V, 4,7 A, 3 Phasen, 50 Hz)
- Große Plattform, für einen Rollstuhlfahrer mit Begleitperson
- Auch als Außenaufzug geeignet
- Auf Wunsch mit Fernbedienung
- Optional mit selbstöffnenden Türen
- Schnelle Montage
- Anschaffungs- und Folgekosten sind wesentlich geringer als beim "herkömmlichen" Aufzug

Bauspezifische Merkmale

- Baukastensystem, daher weniger flexibel in Abmessungen und Ausstattung, dafür aber günstiges Preis/Leistungsverhältnis
- keine geschlossene Kabine

Stand 08/2007

